

	Krusz-Bet Prefabrykacja ul. Dobra 6, 06-500 Mława	Deklaracja Właściwości Użytkowych EKO DN1500/24	2024, Wydanie I
			Walidacja : -
			KRUSZ-BET PREFABRYKACJA

1	Nazwa handlowa i nazwa wyrobu budowlanego	Studzienki Kanalizacyjne EKO DN1500 KRUSZ-BET Prefabrykacja z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych.
2	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Dotyczy elementów : Dennica DN 1500, Krąg 1500/1000, Krąg 1500/750 , Krąg 1500/500 , Krąg 1500/250 Płyta pokrywowa 1500/625/200, Płyta pokrywowa 1500/625/150, Pierścień odciążający DN 1500/250
3	PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA	Studzienki kanalizacyjne EKO Krusz-Bet Prefabrykacja są przeznaczone w inżynierii komunikacyjnej do wbudowania w sieć kanalizacyjną stosowaną do odwadniania dróg , tras komunikacyjnych , podziemnych elementów komunikacyjnych i melioracji obszarów związanych z inżynierią komunikacyjną. Studzienki Krusz-Bet mogą być usytuowane w pasie drogowym i poza nim.
4	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu	Krusz-Bet Prefabrykacja ul. Dobra 6, 06-500 Mława Zakład produkcyjny: Uniszki Zawadzkie 130, 06-513 Wieczfnia Kościelna
5	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony	NIE DOTYCZY
6	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System :4
7 7a		Krajowa specyfikacja techniczna Polska norma wyrobu: PN-EN 1917:2004/AC:2009 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: : - 7b. Krajowa ocena techniczna: NIE DOTYCZY Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, Numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy.
8		Wytrzymałość C35/45 (≥45 N/mm² (45 MPa) Współczynnik W/C ≤ 0,04 Klasa ekspozycji betonu: XC4, XF3, XA2 Mrozoodporność betonu: F150 Nasiąkliwość betonu ≤ 5% Zawartość chlorków w betonie ≤ 1% Właściwość betonu: wodoszczelność W10 Wytrzymałość na zgniatanie dla kręgów: 30 kN/mb Wytrzymałość na pionowe obciążenie dla płyt: -) 300 kN Wodoszczelność: przy ciśnieniu 50 kPa(0,5 bar)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a): -
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kruszetowski

Mława 02.04.2024 r.
.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

Adnotacje producenta:

Informacje dodatkowe (nie towarzyszące KDWU):

- Deklarowane właściwości użytkowe będą uzyskane tylko w przypadku właściwego transportu , magazynowania i wbudowania wyrobu budowlanego.

KRUSZ-BET PREFABRYKACJA Sp. z o.o.
ul. Dobra 6, 06-500 Mława
NIP 5691897307, REG.384598847
KRS: 0000928005